

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I

MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 88

Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
- g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI.**
- g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.**

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

la mancata redazione del documento di valutazione del rischio per le attività disciplinate dal presente titolo caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno configura aggravante ai sensi dell'articolo 55 per quanto riguarda le sanzioni previste per l'articolo 29 comma 1

✍ Articolo 89

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
- a) **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell' allegato X;
 - b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
 - c) **responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;**
 - d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
 - e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
 - f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese **affidatarie ed** esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. **Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;**
 - g) **uomini-giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
 - h) **piano operativo di sicurezza**: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell' allegato XV;
 - i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi **Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;**
 - i-bis) **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
 - l) **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento **ai lavori da realizzare.**

Articolo 90

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

- ✍ 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- ✍ 1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
- ✍ 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, **prende in considerazione** i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Committente o responsabile lavori</i>	<i>157, comma 1, lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici**, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Committente o responsabile lavori</i>	<i>157, comma 1, lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Committente o responsabile lavori</i>	<i>157, comma 1, lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica **alle imprese affidatarie**, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>SANZIONE AMMINISTRATIVA</i>
<i>Committente o responsabile lavori</i>	<i>157, comma 1, lettera c)</i>	<i>Da 548 a 1.972,80 euro Ottemperata 548 euro Non ottemperata 657,60 euro</i>

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa **o ad un lavoratore autonomo**:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' allegato XVII. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa **e dei lavoratori autonomi** del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' allegato XVII;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Committente o responsabile lavori</i>	<i>157, comma 1, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2** e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>SANZIONE AMMINISTRATIVA</i>
<i>Committente o responsabile lavori</i>	<i>157, comma 1, lettera c)</i>	<i>Da 548 a 1.972,80 euro Ottemperata 548 euro Non ottemperata 657,60 euro</i>

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, **oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi**, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Articolo 91

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- b) predispone un fascicolo **adattato alle caratteristiche dell'opera**, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Coordinatore per la progettazione</i>	<i>158, comma 1</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
- 2.-bis Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi, rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede ad indicare una impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Articolo 92

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 **ove previsto** e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Coordinatore per l'esecuzione lavori</i>	<i>158, comma 2 lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, **ove previsto** adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 **ove previsto** e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Coordinatore per l'esecuzione lavori</i>	<i>158, comma 2 lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Coordinatore per l'esecuzione lavori</i>	<i>158, comma 2 lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Coordinatore per l'esecuzione lavori</i>	<i>158, comma 2 lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

e) **segnala al committente o** al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e **97, comma 1** e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, **ove previsto** e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Coordinatore per l'esecuzione lavori</i>	<i>158, comma 2 lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Coordinatore per l'esecuzione lavori</i>	<i>158, comma 2 lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), **fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).**

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Coordinatore per l'esecuzione lavori</i>	<i>158, comma 2 lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

Articolo 93

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

- ✍ 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione **dei lavori**, non esonera il **committente** o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
Committente o responsabile lavori	157, comma 1, lettera b)	Da 2 a 4 mesi	Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro

Articolo 94

Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
Lavoratori autonomi	160, comma 1, lettera b)	Fino a 1 mese	Da 328,80 a 876,80 euro ¼ 219,20 euro

✍ Articolo 95

Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico **degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro** degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - la cooperazione e il **coordinamento** tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Articolo 96

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' allegato XIII;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro</i>	<i>159, comma 1</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>
<i>Nel caso di violazione commessa in cantieri in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, (allegato XI);</i>		<i>Da 4 a 8 mesi</i>	<i>Da 2.192 a 8.768 euro ¼ 2.192 euro</i>
<i>Se il POS è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.</i>			<i>Da 2.192 a 4.384 euro ¼ 1.096 euro</i>

✍ 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

✍ 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

Articolo 97

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
Datore di lavoro e dirigente	159, comma 2, lettera a)	Fino a 6 mesi	Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
Datore di lavoro e dirigente	159, comma 2, lettera c)	Fino a 2 mesi	Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
Datore di lavoro e dirigente	159, comma 2, lettera c)	Fino a 2 mesi	Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro

Articolo 98

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data **28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001**, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al **decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000**, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, **dagli ordini o collegi professionali**, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. **Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.**

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario **i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV**. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Articolo 99

Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:


- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.


2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Articolo 100

Piano di sicurezza e di coordinamento

 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, **con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo**, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.

 2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>
<i>Lavoratori autonomi</i>	<i>160, comma 1, lettera a)</i>	<i>Fino a 3 mesi</i>	<i>Da 438,40 a 1.753,60 euro ¼ 438,40 euro</i>

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>SANZIONE AMMINISTRATIVA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera d)</i>	<i>Da 548 a 1.972,80 euro Ottemperata 548 euro Non ottemperata 657,60 euro</i>

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio **o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.**

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Committente o responsabile lavori</i>	<i>157, comma 1, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

Articolo 101

Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>SANZIONE AMMINISTRATIVA</i>
<i>Committente o responsabile lavori SOLO PRIMO PERIODO</i>	<i>157, comma 1, lettera c)</i>	<i>Da 548 a 1.972,80 euro Ottemperata 548 euro Non ottemperata 657,60 euro</i>

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>SANZIONE AMMINISTRATIVA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera d)</i>	<i>Da 548 a 1.972,80 euro Ottemperata 548 euro Non ottemperata 657,60 euro</i>

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>SANZIONE AMMINISTRATIVA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera d)</i>	<i>Da 548 a 1.972,80 euro Ottemperata 548 euro Non ottemperata 657,60 euro</i>

✍ Articolo 102

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Articolo 103

---Abrogato---

✍ Articolo 104

Modalità attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali.

✍ Articolo 104-bis

Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

CAPO II**NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA****SEZIONE I****CAMPO DI APPLICAZIONE***✍ Articolo 105**Attività soggette*

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

*✍ Articolo 106**Attività escluse*

1. Le disposizioni del presente capo **ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota** non si applicano:
- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
 - b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
 - c) ai lavori svolti in mare.

*✍ Articolo 107**Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

SEZIONE II**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE***Articolo 108**Viabilità nei cantieri*

1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell' allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

Articolo 109

Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 110

Luoghi di transito

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 111

Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

2. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
- 3.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 112

Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' allegato XIX.

<i>CONTRAVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

Articolo 113

Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

- a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
- b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

- a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
- b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
- c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
- f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
- c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
- d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all' allegato XX.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro</i> <i>¼ 548 euro</i>

Articolo 114

Protezione dei posti di lavoro

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro</i> <i>¼ 1.753,60 euro</i>

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro</i> <i>¼ 548 euro</i>

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro</i> <i>¼ 548 euro</i>

Articolo 115

Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione **idonei per l'uso specifico** composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, **conformi alle norme tecniche** quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;

- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

2. -- ABROGATO --

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisoriali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

<i>CONTRAVENTTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 116

Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
 - a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro. e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
 - b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
 - c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
 - d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
 - e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
 - f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
 - a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
 - b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
 - c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
 - d) gli elementi di primo soccorso;
 - e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
 - f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell' allegato XXI.

<i>CONTRAVENTTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 117**Lavori in prossimità di parti attive**

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

- a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
- b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
- c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

SEZIONE III**SCAVI E FONDAZIONI****Articolo 118****Splateamento e sbancamento**

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

Articolo 119**Pozzi, scavi e cunicoli**

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più' di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità', anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporre idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
- 7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.**

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

Articolo 120

Deposito di materiali in prossimità degli scavi

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 121

Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro</i> <i>¼ 1.753,60 euro</i>

SEZIONE IV

PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISORIALI

Articolo 122

Ponteggi ed opere provvisionali

1. **Nei lavori in quota**, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2, e 3.3 dell' allegato XVIII.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro</i> <i>¼ 1.753,60 euro</i>

Articolo 123

Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro</i> <i>¼ 1.315,20 euro</i>

Articolo 124

Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro</i> <i>¼ 548 euro</i>
<i>Lavoratori autonomi</i>	<i>160, comma 1, lettera c)</i>	<i>Fino a 1 mesi</i>	<i>Da 219,20 a 657,60 euro</i> <i>¼ 164,40 euro</i>

Articolo 125

Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 126

Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

Articolo 127**Ponti a sbalzo**

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

Articolo 128**Sottoponti**

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

✍ 2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, **per le torri di carico**, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Articolo 129**Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio**

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 130**Andatoie e passerelle**

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

SEZIONE V**PONTEGGI FISSI****Articolo 131****Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego**

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali** l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. **Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.
7. **Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali** si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 132**Relazione tecnica**

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:

- a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
- b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
- g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Articolo 133

Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

- a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie di cui al comma 1.

CONTRAVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 134

Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell' allegato XXII del presente Titolo.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

CONTRAVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 135

Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Articolo 136**Montaggio e smontaggio**

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

4. Il datore di lavoro assicura che:

- a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
- c) il ponteggio è stabile;
- d) **--soppresso--**
- e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
 e) le condizioni di carico ammissibile;
 f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

- ✍ 8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell' allegato XXI.

Articolo 137

Manutenzione e revisione

1. Il **preposto**, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

4. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 138

Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

2. E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a **20** centimetri.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

5. E fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>
<i>Lavoratori autonomi</i>	<i>160, comma 1, lettera c)</i>	<i>Fino a 1 mese</i>	<i>Da 219,20 a 657,60 euro ¼ 164,40 euro</i>

4. E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>
<i>Lavoratori autonomi</i>	<i>160, comma 1, lettera c)</i>	<i>Fino a 1 mese</i>	<i>Da 219,20 a 657,60 euro ¼ 164,40 euro</i>

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:

- a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;
- b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
- c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
- d) – **soppressa**--.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

SEZIONE VI

PONTEGGI MOVIBILI

Articolo 139

Ponti su cavalletti

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. **I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.**

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 140

Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' allegato XXIII.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

SEZIONE VII

COSTRUZIONI EDILIZIE

Articolo 141

Strutture speciali

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 142

Costruzioni di archi, volte e simili

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.

3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 143**Posa delle armature e delle centine**

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 144**Resistenza delle armature**

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.

2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 145**Disarmo delle armature**

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 146

Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 147

Scale in muratura

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transittanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 148

Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera a)</i>	<i>Fino a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

Articolo 149

Paratoie e cassoni

1. Paratoie e cassoni devono essere:

- a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
- b) provvisti dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

SEZIONE VIII

DEMOLIZIONI

Articolo 150

Rafforzamento delle strutture

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 151

Ordine delle demolizioni

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 152

Misure di sicurezza

1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>
<i>Lavoratori autonomi</i>	<i>160, comma 1, lettera c)</i>	<i>Fino a 1 mese</i>	<i>Da 219,20 a 657,60 euro ¼ 164,40 euro</i>

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

Articolo 153

Convogliamento del materiale di demolizione

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.

2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 154

Sbarramento della zona di demolizione

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

CONTRAVVENTORE	ART. SANZIONATORIO	ARRESTO	AMMENDA
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro ¼ 1.315,20 euro</i>

Articolo 155***Demolizione per rovesciamento***

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>159, comma 2, lettera c)</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Da 548 a 2.192 euro ¼ 548 euro</i>

Articolo 156***Verifiche***

1. **Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali**, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.

CAPO III**SANZIONI****Articolo 157*****Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori***

1. **Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:**
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

Articolo 158***Sanzioni per i coordinatori***

1. **Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;**

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

Articolo 159

Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda Da 2.192 a 8.768 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda Da 2.192 a 4.384 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
- c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 548 a 2.192 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Articolo 160

Sanzioni per i lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

- a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 328,80 a 876,80 euro per la violazione dell'articolo 94;
- c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.